

DATOS TÉCNICOS

Estructura

- Cinemática por movimiento en el exterior; en el techo. Técnica innovadora y patentada ①
- Panel lateral trasero de acero inoxidable de un solo bloque INOGAM ①
- Tablero CHEREAU exclusivo de paneles isotérmicos articulados sin bisagra adicional ni cable ①
- Sistema de guiado completamente protegido que no precisa ajuste de «rueda» ni limpieza, excepto la correspondiente a los periodos de mantenimiento.

Motor


- Motor externo no sometido al frío, a la humedad o los golpes ②
- Transmisión por cadena a través de un eje de equilibrado (sin cable)
- Abertura y cierre inteligentes de velocidad variable
- Dintel ocultable para realizar el mantenimiento preventivo ②.

Mandos y bloqueo

- Mando externo empotrado en el montante derecho del panel lateral trasero (accesible desde el suelo o desde un muelle). ③
- Bloqueo eléctrico
- Seguridad antiaislamiento por desbloqueo eléctrico y correa de levantamiento ④
- Sistema antiatrapamiento por corte de haz óptico
- Opción de bloqueo exterior por llave, que incluye un sistema antiaislamiento.



① Marco trasero



② Elevador de gas



③ Mando externo



④ Correa antiaislamiento



INNOVATION DRIVES YOU FORWARD



INNOVATION DRIVES YOU FORWARD



Nuevo SmartOpen-C :

- 100% PRÁCTICO
- 100% COMPETENTE
- 100% PROTECTOR
- 100% PRODUCTIVO
- 100% CHEREAU



« ANTES UTILIZABA UNA CORTINA O PUERTAS...



CONSTATACIÓN:

La distribución es un oficio exigente que requiere un material adaptado a sus especificidades: paradas y aberturas de puertas frecuentes, entregas en medio urbano, productos alimentarios a diferentes temperaturas, actividad de día y de noche...

Las apuestas: poder asegurar los recorridos respetando la cadena de frío de consigna, del primer al último cliente, independientemente de la temperatura exterior; aportar ergonomía y seguridad a conductores repartidores; reducir tanto como sea posible las emisiones sonoras y de CO₂.

...AHORA UTILIZO SmartOpen-C »

LA SOLUCIÓN:

SmartOpen-C, el nuevo sistema patentado de abertura trasera eléctrica de CHEREAU, con su abertura por pulsación en menos de 10 segundos.

Permite cerrar la carrocería en cada paleta, paquete o carro, protegiendo así la mercancía transportada y permitiendo recorridos más largos, incluso en caso de calor extremo.

Su abertura inédita, encima de la carrocería, permite instalar todos los equipos interiores esenciales para la entrega urbana moderna: tabiques para múltiples compartimentos, evaporadores traseros, cortina de aire AirShutter-C.

La higiene también es mejor que con las cortinas clásicas que se guardan en el interior de la carrocería.

SmartOpen-C es un sistema fiable que se beneficia de un alto nivel de aislamiento y un mantenimiento reducido, y evidentemente es conforme con la etiqueta **Piek** para las entregas de noche.

Es la nueva herramienta ideal para la distribución urbana.



LAS VENTAJAS PARA LOS CLIENTES

• 100% PRÁCTICO

- Techo completamente libre que facilita el paso de carros y paletas superiores. Altura interior = altura útil ①
- Anchura de paso optimizada para facilitar la carga y la descarga, y proteger las mercancías ②
- Doble mando interior* y exterior de pulsación
- Montaje facilitado de la cortina de aire y del evaporador trasero ①
- Compatible con un tabique transversal o longitudinal.

• 100% COMPETENTE

- Abertura/cierre en menos de 10 segundos y preservación de la cadena de frío (hasta un 10% de ahorro de carburante)
- Recorridos de distribución más largos, porque la temperatura de consigna se preserva más tiempo
- Adaptado a los productos congelados debido a sus cualidades de aislamiento
- «Tapa» perfilada que limita la resistencia aerodinámica para optimizar el consumo de carburante y reducir la suciedad en la cara trasera ③.

• 100% PROTECTOR

- Higiene reforzada, ausencia de polución en el interior de la carrocería ①
- Sistema antiaislamiento que protege al operario
- Sistema antiatrapamiento en el cierre
- Cinemática y motor silenciosos conforme a la etiqueta **Piek**
- Grupo frigorífico menos utilizado: más ahorro de carburante, menos emisión de CO₂.

• 100% PRODUCTIVO

- A altura total igual, + 50 mm de altura útil en relación con una configuración de cortina ②
- Dimensiones reducidas en trasera: aumento de 50 mm de longitud que permite una paleta adicional 80 x 120 para un semirremolque (33 frente a 32 paletas en configuración de cortina) ②
- Mantenimiento muy reducido (motor en el exterior de la carrocería protegido del frío, la humedad y los golpes)
- Indicador de mantenimiento
- + 60 mm en anchura de paso para el deslizamiento de paletas en la descarga.



① Techo completamente libre que permite la fácil instalación de una cortina de aire Air Shutter-C y un evaporador trasero



② Aumento de 60 mm en anchura de paso y de 50 mm en altura y en longitud útil en relación con una configuración de cortina



③ Abertura por encima de la carrocería. La suciedad de la carretera queda fuera.

*Opción



SmartOpen-C es conforme con la etiqueta **Piek**/CHEREAU QuietCity



Tractor de 19 toneladas de distribución, provisto de SmartOpen-C



Abertura/cierre en menos de 10 segundos

